

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent System Einzelpreis: Gesamtpreis:
 Untergrund: Dispersionsfarbe intakt

1	<p>m² Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten.</p> <p>Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Ardex R1“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex R1: 800g/m² je mm Auftragsstärke</p>	m ²
2	<p>m² Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF Verbrauch: ca. 150ml/m²</p>	m ²
3	<p>m² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200 ml/m²</p>	m ²
4	<p>m² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>	m ²
5	<p>m² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m²</p>	m ²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.