

Pos. Menge: Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent System Einzelpreis: Gesamtpreis:
 Untergrund: Glasgebewebe intakt

1	m ² Wandflächen alt, mit vorhandenem, intakten Glasgewebesystem mit Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent beschichten. Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Gesamte Fläche mit Ardex R1 bis zur vollständigen Glätte spachteln. Nach Trocknung mit 120er Körnung planschleifen. Verbrauch Ardex R1: 800g/m ² je mm Auftragsstärke	m ²
2	m ² Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m ²	m ²
3	m ² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton Verbrauch: 200ml/m ²	m ²
4	m ² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent mit ca. 5% Wasser verdünnt. Verbrauch: 100ml/m ²	m ²
5	m ² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung oder feinem Schleifvlies, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100ml/m ²	m ²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.