

Pos. Menge: Whiteboard-Finish Aqua System transparent Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Dispersionsfarbe nicht intakt

1	m ² Wandflächen alt, mit vorhandenem, nicht intakten Altanstrich mit Milacor Whiteboard-Finish transparent beschichten. Untergrundvorbereitung: Vorhandenen Altanstrich restlos mechanisch entfernen. Spachtelung: Gesamte Fläche mit „Arduplan 826“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Nach Trocknung mit 150er Körnung planspachteln. Verbrauch Ardex 826: 900g/m ² je mm Auftragsstärke	m ²
2	m ² Grundierung: Hydrosol Tiefgrund LF. Verbrauch Tiefgrund: ca. 150 ml/m ²	m ²
3	m ² 2 Deckanstriche: dünn-schichtige Dispersionsfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton. Verbrauch: 200 ml/m ²	m ²
4	m ² Zwischenanstrich: Milacor Whiteboard-Finish Aqua, transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m ²	m ²
5	m ² Schlussanstrich: leichter Zwischenschliff mit 320er Körnung, Milacor Whiteboard-Finish Aqua transparent unverdünnt. Verbrauch: 100 ml/m ²	m ²

Anmerkung: Nach der Schlussbeschichtung muss der Anstrich 7 Tage aushärten, danach ist die Fläche mit Boardmarkern beschreibbar. Für die Beschriftung und Reinigung empfehlen wir das Milacor Whiteboard Schreib- & Reinigungsset.