



## Herstellererklärung

Wir, die Firma **Milacor GmbH**, erklären hiermit, dass das Produkt:

### **Milacor Magnetfarbe**

dem Kriterium der VdL-Richtlinie 01:

**lösemittel- und weichmacherfrei (< 1 g / l VOC)**  
entspricht.

Es werden diesem auf Wasser basierenden Produkt bei seiner Herstellung weder Lösungsmittel noch Weichmacher hinzugefügt.

Milacor Magnetfarbe ist eine Dispersionsfarbe nach DIN EN 13 300.

**Produkt-Code:** M-GP01

Durch ferromagnetische Inhaltstoffe wird eine Metall-ähnliche Oberfläche erzielt. Die Farbe ist nicht magnetisch, aber magnethaftend. Es entsteht keine Abschirmung (Telefon, Computer oder Umwelt) Bei dem vorgeschriebenen Aufbau von Milacor Magnetfarbe (3facher Anstrich) ist die Magnetfarbe hinsichtlich der Wasserdampf-Diffusionsstromdichte in die Klasse V2 (mittel) (sd-Wert: 0,14 - 1,4 m) einzustufen.

Krankenhäuser, Altersheime, Kaufhäuser, Hotels, Gaststätten, Büros, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Behörden sowie der private Wohnbereich sind das bevorzugte Anwendungsgebiet für Milacor Magnetfarbe, da kein Farbengeruch die Benutzer oder Bewohner belästigt.