

Pos. Menge: Milacor Magnetvlies Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Gipskartonplatten

- 1 m² **Wandflächen neu, aus Gipskarton mit Milacor Magnetvlies bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Unebene Untergründe mit „Pufas Pufamur SH45“ oder einem gleichwertigen Produkt planspachteln. Getrocknete Spachtelmasse mit 120-180er Körnung planschleifen und mit Silikat-Fixativ grundieren.

Verbrauch Pufas Pufamur SH45: 900 g/m² je mm Auftragsstärke
Verbrauch Silikat-Fixativ: ca. 100 ml/m² **MV 1:2 mit Wasser** verdünnt

m²

- 2 m² **Tapezierung Milacor Magnetvlies:**
Milacor Systemkleber mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Magnetvlies auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.** Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen.

Verbrauch Milacor Systemkleber: 250-350 g/m²

m²

- 3 m² **Beschichtung:** Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: ca. 250 ml/m² für zwei Anstriche

m²