

Pos. Menge: **Milacor Magnetvlies extra-stark** Einzelpreis: Gesamtpreis:

Untergrund: Altanstrich intakt

1 m² **Wandflächen mit vorhandenem, intakten Altanstrich mit Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m²) bekleben und mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 beschichten.**

Untergrundvorbereitung: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen, dieser muss sauber, trocken und eben sein. Eine Grundierung auf intakten Silikat-, Dispersionsanstrichen ist nicht erforderlich.

m²

2 m² **Tapezierung Milacor Magnetvlies extra-stark (1600 g/m²):**
Milacor Systemkleber mit Farbbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von in 1-2 Bahnen gleichmäßig und in ausreichender Menge an die Wand auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18°C) 24 Stunden. **Milacor Magnetvlies extra-stark auf Stoß verkleben, blasenfrei andrücken und abschneiden.**
Weitere Verarbeitungshinweise aus dem technischen Merkblatt entnehmen.

Verbrauch Milacor Systemkleber: 250-350 g/m²
Rollenmaße Magnetvlies extra-stark: 10,40 / 5,20 / 2,60 m x 1,00 m

m²

3 m² **Beschichtung:** Zweimaliger Anstrich mit Silikat-Innenfarbe Nassabriebklasse 1 im gewünschten Farbton.

Verbrauch: ca. 250ml/m² für zwei Anstriche

m²